دیتاشیت ابعادی موتورهای پله برقی

LionLift Replacement Series – Technical Doc: L-2026-REV1

جدول مشخصات فنی (Technical Specification)

ردیف	توان موتور (KW)	دور خروجی (RPM)	قطر شفت (mm)	سایز خار (Keyway)	فاصله سوراخ پایه(A×B)	وزن (KG)	کاربرد پیشنهادی
1	**5.5 KW**	960 (6 Pole)	38 mm	10 mm	140 × 160 mm	45	پل عابر / فروشگاه کوچک
2	**7.5 KW**	960 (6 Pole)	42 mm	12 mm	160 × 190 mm	62	پاساژ استاندارد (تا ۶ متر)
3	**7.5 KW (Silent)**	720 (8 Pole)	42 mm	12 mm	160 × 190 mm	68	هتل‌ها / مراکز لوکس
4	**11 KW**	960 (6 Pole)	48 mm	14 mm	210 × 250 mm	85	مترو / هایپرمارکت
5	**15 KW**	960 (6 Pole)	55 mm	16 mm	250 × 300 mm	110	پل‌های طولانی / فضای باز

⚠ **توجه فنی :(QC Note)** اعداد فوق بر اساس استاندارد جنرال هستند. لطفاً پیش از نهایی کردن سفارش، قطر شفت و فاصله پایه‌ها را با تجهیزات دقیق (کولیس) روی نمونه موجود در انبار یا موتور قدیمی چک کنید.

راهنمای اندازه‌گیری (الزامی قبل از سفارش)

برای اطمینان از نصب صحیح موتور روی گیربکس‌های قدیمی و جلوگیری از خطای مونتاژ، لطفاً پارامترهای زیر را ارسال نمایید:

- **قطر دقیق شفت :(d)** حتماً با کولیس اندازه بگیرید (تولرانس میلی‌متر حیاتی است).
- **ارتفاع مرکز شفت :(H)** فاصله مرکز محور شفت تا سطح صافی که پایه‌های موتور روی آن قرار می‌گیرد.
- **نوع فلنج و اتصال :(Mounting)** مشخص کنید موتور پایه دارد(B3) ، فلنج دارد (B5) یا ترکیبی است(B35) ؟

شرکت الماس ویستا جاوید

نمایندگی انحصاری LionLift آلمان و واردکننده قطعات یدکی پله برقی و آسانسور

واحد فروش و استعلام فنی:

021-91691234